

PRZEDMIAR ROBÓT
Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych
w msc. Zagórz, gmina Baranów
-dz.ew. 447 i 54

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 ROBOTY ZIEMNE I PODBUDOWY					
1 d.1	KNR 2-01 0206-02	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowładowczymi na odleg- łość do 5 km	m ³		
	droga 447	977.25*0.2	m ³	195.45	
	droga 54	287.1*0.2	m ³	57.42	
				RAZEM	252.87
2 d.1	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²		
	droga 447	235*3.8+20*1.5+1.5*0.75+20*2.5+1.25*2.5	m ²	977.25	
	droga 54	87*3.3	m ²	287.10	
				RAZEM	1264.35
3 d.1	KNNR 6 0113-01	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych 0-63mm stabiliz. mech. gr. 15 cm	m ²		
	droga 447	235*3.8+20*1.5+1.5*0.75+20*2.5+1.25*2.5	m ²	977.25	
	droga 54	87*3.3	m ²	287.10	
				RAZEM	1264.35
4 d.1	KNNR 6 0113-04	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych 0-31,5mm stabilizo- wanych mechanicznie gr. 8 cm.	m ²		
	droga 447	235*3.8+20*1.5+1.5*0.75+20*2.5+1.25*2.5	m ²	977.25	
	droga 54	87*3.3	m ²	287.10	
				RAZEM	1264.35
2 JEZDNIA ASFALTOWA					
5 d.2	KNNR 6 1005-07	Skropienie podbudowy z kruszywa łamanego emulsją asfaltową w ilości 0,5 kg/m2	m ²		
	droga 447	235*3.5+20*1.5+1.5*0.75+20*2.5+1.25*2.5	m ²	906.75	
	droga 54	87*3	m ²	261.00	
				RAZEM	1167.75
6 d.2	KNNR 6 0309-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno- asfaltowych o grubości 5 cm po zagęszczeniu (warstwa ścieralna AC11S KR1/2) wraz z transpor- tem	m ²		
	droga 447	235*3.5+20*1.5+1.5*0.75+20*2.5+1.25*2.5	m ²	906.75	
	droga 54	87*3	m ²	261.00	
				RAZEM	1167.75
3 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE					
7 d.3	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie poboczy ziemnych z gruntu pozyskanego z wykopów.	m ²		
	droga 447	235*2*0.75	m ²	352.50	
	droga 54	87*2*0.5	m ²	87.00	
				RAZEM	439.50